

SIGILLANTI SEALANTS



omec

ART. 13CP PASTA PER FILETTI ERMETIC PAST PASTE FOR THREADS ERMETIC PLAST



Pasta verde per raccordi filettati in genere per impianti civili industriali usata su canapa.



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto

CODE	CONF.	TYPE	PESO gr	€
13CPERME	60	Barattolo	460	3,278
13CPTERM	24	Tubetto con espositore	200	4,432

ART. 13EXT PASTA PER FILETTI EXTRA GAS EXTRA GAS PASTE FOR THREADS



Mastice di alta qualità indicato per gas metano, butano propano ed impianti a vapore fino a 6 bar. Non corrode e mantiene inalterato nel tempo le caratteristiche di plasticità e viscosità.



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto

CODE	CONF.	TYPE	PESO gr	€
13CP2EXT	60	Barattolo	460	4,683
13CPTEXT	24	Tubetto con espositore	200	4,512

ART. 13CI IDEALBLOCK JOLLY IDEALBLOCK JOLLY



Sigillante anaerobico acqua-gas per filetti, sostituisce canapa, guarnizioni, teflon, per impianti, di acqua, gas, oli, GPL, carburanti. Non usare su filetti plastici ed impianti ossigeno. Bastano poche gocce. **Media resistenza meccanica bloccante.**



- 50° + 150°



Tubetto



Tubetto





Scatola di cartone

CODE	CONF.	TYPE	QTA' ml	€
13CI000	12	Tubetto con espositore	100	13,380

ART. 13CIF IDEALBLOCK FAST IDEALBLOCK FAST



Prodotto a rapida polimerizzazione . **Alta resistenza meccanica bloccante** .
Come IDEALBLOCK ma a rapida polimerizzazione. Tubetto con espositore.
Per sbloccare scaldare il raccordo a 100°





CODE	CONF.	TYPE	QTA' ml	€
13CIF000	12	Tubetto con espositore	100	14,183

ART. 13TR NASTRO P.T.F.E. - HD ROSA P.T.F.E. TAPES - HD ROSA



I nastri P.T.F.E. HD Rosa sono ad alta densità (1g / cm³) e quindi particolarmente indicati per temperature e pressioni elevate (es. impianti di vapore, pannelli solari, olio diatermico, etc.).





CODE	CONF.	TYPE	SPESSORE	DESCRIPTION	€
13CTR412	250	cm 1,2 x 12 mt	0,1 mm	Nastro P.T.F.E. HD ROSA	3,062
13CTR413	175	cm 1,9 x 12 mt	0,1 mm	Nastro P.T.F.E. HD ROSA	4,975

ART. 13CT NASTRO P.T.F.E. P.T.F.E. TAPES



Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo plastica etc). Non è tossico è ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, oli, acidi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari chimici .



CODE	CONF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CT1075	250	Nastro P.T.F.E.	12 x 10	0,076	0,429
13CT1275	250	Nastro P.T.F.E.	12 x 12	0,076	0,468
13CT0414	250	Nastro P.T.F.E.	12 x 25	0,100	1,133
13CT0405	50	Nastro P.T.F.E.	12 x 50	0,076	3,306
13CT0403	250	Nastro P.T.F.E.	19 x 12	0,076	1,077
13CT0406	50	Nastro P.T.F.E.	19 x 50	0,076	3,491
13CT0404	250	Nastro P.T.F.E.	25 x 12	0,076	3,208

ART. 13PR NASTRO P.T.F.E. PROFESSIONAL PROFESSIONAL P.T.F.E. TAPES



Prodotto professionale di alto spessore ed elevata qualità 100% P.T.F.E. Garantisce una perfetta tenuta. Ideale per grandi diametri fino al 2"



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CT0419	100	Nastro P.T.F.E. Prof. Blu	12 x 15	0,200	1,717
13CT1502	100	Nastro P.T.F.E. Prof. Giallo	19 x 15	0,200	2,342
13CT0421	100	Nastro P.T.F.E. Prof. Giallo	19 x 20	0,200	3,966
13CT0422	50	Nastro P.T.F.E. Prof. Rosso	25 x 15	0,200	4,121

ART. 13GRP NASTRO P.T.F.E. GRP-FRP CERTIFICATI P.T.F.E. PRT - FRP TAPES



Prodotto professionale alta densità: UNI-EN751-3. Certificato DIN-DVGW-BAM.

Indispensabile per sigillature a norma di raccordi filettati di condotte gas acqua, Ossigeno, etc. Densità 0,6 g/cm cubo (FRP) 1 g/cm cubo (GRP)



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CTUNI1	250	UNI-EN751-3 FRP densità 0,6 g / cm ²	12 x 12	0,100	1,387
13CTUNI2	250	UNI-EN751-3 GRP densità 1 g / cm ²	12 x 12	0,100	2,899

ART. 13GAS NASTRO P.T.F.E. PER GAS GAS P.T.F.E. TAPES



Prodotto professionale alta densità: UNI-EN751-3. Certificato DIN-DVGW-BAM.

Indispensabile per sigillature a norma di raccordi filettati di condotte gas acqua, Ossigeno, etc. Densità 0,6 g/cm cubo (FRP) 1 g/cm cubo (GRP)



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CT1201	250	Nastro P.T.F.E. Gas	12 x 12	0,100	0,624
13CT1202	250	Nastro P.T.F.E. Gas	19 x 12	0,100	1,127


ART. 13LC NASTRO SIGILLARACCORDI LOCTITE 55



Sostituisce canapa, pasta e nastri teflon.
Nastro sigilla raccordi in multifibra di nylon per filettature in plastica o metallo.

 scatola o blister

 scatola o blister

 Scatola di cartone

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mt	€
13LC5500	48	Scatola	150	36,899
13LC55BL	24	Blister	50	18,356