

SIGILLANTI SEALANTS



omec

ART. 13CP PASTA PER FILETTI ERMETIC PAST PASTE FOR THREADS ERMETIC PLAST



Pasta verde per raccordi filettati in genere per impianti civili industriali usata su canapa.



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto

CODE	CONF.	TYPE	PESO gr	€
13CPERME	60	Barattolo	460	6,330

ART. 13EXT PASTA PER FILETTI EXTRA GAS EXTRA GAS PASTE FOR THREADS



Mastice di alta qualità indicato per gas metano, butano propano ed impianti a vapore fino a 6 bar. Non corrode e mantiene inalterato nel tempo le caratteristiche di plasticità e viscosità.



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto



Barattolo o tubetto

CODE	CONF.	TYPE	PESO gr	€
13CP2EXT	60	Barattolo	460	7,732

ART. 13CI IDEALBLOCK JOLLY IDEALBLOCK JOLLY



Sigillante anaerobico acqua-gas per filetti, sostituisce canapa, guarnizioni, teflon, per impianti, di acqua, gas, oli, GPL, carburanti. Non usare su filetti plastici ed impianti ossigeno. Bastano poche gocce. Media resistenza meccanica bloccante.



- 50° + 150°



Tubetto



Tubetto




Scatola di cartone

CODE	CONF.	TYPE	QTA' ml	€
13CI0000	12	Tubetto	100	13,967

ART. 13CIF IDEALBLOCK FAST
IDEALBLOCK FAST



Prodotto a rapida polimerizzazione. Alta resistenza meccanica bloccante.
 Come IDEALBLOCK ma a rapida polimerizzazione.
 Per sbloccare scaldare il raccordo a 100°



- 50° + 150°

Tubetto con espositore



Tubetto con espositore



Scatola di cartone

CODE	CONF.	TYPE	QTA' ml	€
13CIF000	15	Tubetto	100	18,640

ART. 13TR NASTRO P.T.F.E. - HD ROSA
P.T.F.E. TAPES - HD ROSA



I nastri P.T.F.E. HD Rosa sono ad alta densità (1g / cm³) e quindi particolarmente indicati per temperature e pressioni elevate (es. impianti di vapore, pannelli solari, olio diatermico, etc.).



Ottimo



Rotolo



Scatola di cartone

CODE	CONF.	TYPE	SPESSORE	DESCRIPTION	€
13CTR412	250	cm 1,2 x 12 mt	0,1 mm	Nastro P.T.F.E. HD ROSA	2,665
13CTR413	175	cm 1,9 x 12 mt	0,1 mm	Nastro P.T.F.E. HD ROSA	4,263

ART. 13CT NASTRO P.T.F.E.
P.T.F.E. TAPES



Nastro in resina P.T.F.E. per tenuta di tenuta di raccordi filettati di qualsiasi tipo (metallo plastica etc). Non è tossico è ideale per gli impianti di acqua, aria, gas, benzina, oli, acidi, solventi. Non è infiammabile, è inodore ed è insolubile. Adatto per impianti alimentari chimici .



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CT1075	250	Nastro P.T.F.E.	12 x 10	0,076	0,456
13CT1275	250	Nastro P.T.F.E.	12 x 12	0,076	0,678
13CT0403	250	Nastro P.T.F.E.	19 x 12	0,076	1,016
13CT0406	50	Nastro P.T.F.E.	19 x 50	0,076	2,971
13CT0404	250	Nastro P.T.F.E.	25 x 12	0,076	1,263

ART. 13PR NASTRO P.T.F.E. PROFESSIONAL

PROFESSIONAL P.T.F.E. TAPES



Prodotto professionale di alto spessore ed elevata qualità 100% P.T.F.E. Garantisce una perfetta tenuta. Ideale per grandi diametri fino al 2"



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CT0419	100	Nastro P.T.F.E. Prof. Blu	12 x 15	0,200	2,381
13CT1502	100	Nastro P.T.F.E. Prof. Giallo	19 x 15	0,200	1,755
13CT0421	100	Nastro P.T.F.E. Prof. Giallo	19 x 20	0,200	4,155
13CT0422	50	Nastro P.T.F.E. Prof. Rosso	25 x 15	0,200	4,509

ART. 13GRP NASTRO P.T.F.E. GRP-FRP CERTIFICATI

P.T.F.E. PRT - FRP TAPES



Prodotto professionale alta densità: UNI-EN751-3. Certificato DIN-DVGW-BAM.

Indispensabile per sigillature a norma di raccordi filettati di condotte gas acqua, Ossigeno, etc. Densità 0,6 g/cm cubo (FRP) 1 g/cm cubo (GRP)



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CTUNI1	250	UNI-EN751-3 FRP densità 0,6 g / cm ²	12 x 12	0,100	1,908
13CTUNI2	250	UNI-EN751-3 GRP densità 1 g / cm ²	12 x 12	0,100	2,818

ART. 13GAS NASTRO P.T.F.E. PER GAS

GAS P.T.F.E. TAPES



Prodotto professionale alta densità: UNI-EN751-3. Certificato DIN-DVGW-BAM.

Indispensabile per sigillature a norma di raccordi filettati di condotte gas acqua, Ossigeno, etc. Densità 0,6 g/cm cubo (FRP) 1 g/cm cubo (GRP)



Non infiammabile



- 200° + 260°



Rotolo



Scatole di cartone

CODE	CONF	DESCRIZIONE	DIMENSIONI mm x mt	SP mm	€
13CT1201	250	Nastro P.T.F.E. Gas	12 x 12	0,100	0,632
13CT1202	250	Nastro P.T.F.E. Gas	19 x 12	0,100	1,336

ART. 13LC NASTRO SIGILLARACCORDI LOCTITE 55



Sostituisce canapa, pasta e nastri teflon.

Nastro sigilla raccordi in multifibra di nylon per filettature in plastica o metallo.



scatola o blister



scatola o blister



Scatola di cartone

CODE	CONF.	TYPE	DIMENSIONI mt	€
13LC5500	48	Scatola	150	39,191
13LC55BL	24	Blister	50	21,853